

Kérje ajánlatunkat a lenti e-mail címen!

TEAK		BURMA	
Méret (mm)	Többrétegű parketta 4 széle fózolt	Minőség	
15(3,5) x 90 x 600-1200	 olajozott  lakkozott	Class Natur	

TEAK		BRASIL	
Méret (mm)	Tömör csaphornys parketta	Minőség	
15 x 90 x 400-1200	 natúr	Class II.*	
15 x 90 x 400-1200	 olajozott  lakkozott	Class II.*	

TEAK		INDONESIA	
Méret (mm)	Tömör csaphornys parketta	Minőség	
15 x 90 x 300-1200	 natúr	Class Natur	
15 x 120 x 300-1200	 natúr	Class Natur	
15 x 90 x 300-1200	 olajozott  lakkozott	Class Natur	
15 x 120 x 300-1200	 olajozott  lakkozott	Class Natur	
Méret (mm)	Ipari (mozaik) parketta	Minőség	
14 x 20 x 200	 natúr	Class Natur	
14 x 20 x 250/300	 natúr	Class Natur	
Méret (mm)	Többrétegű parketta 4 széle fózolt	Minőség	
15(3,5) x 140 x 600-1200	 olajozott  lakkozott	Class Natur	

IROKO			
Méret (mm)	Tömör csaphornys parketta	Minőség	
15 x 120 x 300-1200	 natúr	Class I.	
15 x 120 x 300-1200	 olajozott  lakkozott	Class I.	
Méret (mm)	Szegőlécs - tömör	Minőség	
14 x 70 x 1500-2400	 natúr	Class I.	

IPE			
Méret (mm)	Tömör csaphornys parketta	Minőség	
15 x 90 x 300-1200	 natúr	Class I.	
15 x 90 x 300-1200	 olajozott  lakkozott	Class I.	

JATоба			
Méret (mm)	Tömör csaphornys parketta	Minőség	
15 x 90 x 300-1200	 natúr	Class I.	
15 x 90 x 300-1200	 olajozott  lakkozott	Class I.	

Kérje ajánlatunkat a lenti e-mail címen!

MERBAU			
Méret (mm)	Tömör csaphornys parketta	Minőség	
15 x 70 x 300-900	 natúr	Class Natur	
15 x 90 x 300-1200	 natúr	Class Natur	
15 x 120 x 400-1800	 natúr	Class Natur	
15 x 70 x 300-900	 lakkozott	Class Natur	
15 x 70 x 300-900	 olajozott	Class Natur	
15 x 90 x 300-1200	 lakkozott	Class Natur	
15 x 90 x 300-1200	 olajozott	Class Natur	
15 x 120 x 400-1800	 lakkozott	Class Natur	
15 x 120 x 400-1800	 olajozott	Class Natur	
Méret (mm)	Többrétegű parketta	Minőség	
15(4) x 140 x 1200-1500	 olajozott  lakkozott	Class Natur	
15(4) x 190 x 2000-2200	 olajozott  lakkozott	Class Natur	
Méret (mm)	Ipari (mozaik) parketta	Minőség	
14 x 20 x 200	 natúr	Class Natur	
14 x 20 x 250/300	 natúr	Class Natur	
Méret (mm)	Szegőléc - tömör	Minőség	
14 x 90 x 1500-2400	 natúr	Class Natur	

DOUSSIE			
Méret (mm)	Tömör csaphornys parketta	Minőség	
14 x 90 x 500-1000	 natúr	Class I.	
14 x 90 x 500-1000	 natúr	Class II.	
14 x 90 x 500-1000	 olajozott  lakkozott	Class I.	
14 x 90 x 500-1000	 olajozott  lakkozott	Class II.	
Méret (mm)	Szegőléc - tömör	Minőség	
14 x 70 x 1500-2400	 natúr	Class I.	

AMERIKAI DIÓ			ÉSZAK-AMERIKAI
Méret (mm)	Tömör csaphornys parketta	Minőség	
19 x 127 x 600-1800	 lakkozott	Select	
19 x 127 x 600-1800	 lakkozott	Classic	
Méret (mm)	Többrétegű parketta	Minőség	
14(3) x 125 x 400-1200	 lakkozott	Premium	
15/16(4) x 160 x 400-1800	 lakkozott	Select	
15/16(4) x 160 x 400-1800	 lakkozott	Premium	
15/16(4) x 160 x 400-1800	 olajozott	Premium	


Kérje ajánlatunkat a lenti e-mail címen!

SUCUPIRA			
Méret (mm)	Tömör csaphornyos parketta	Minőség	
15 x 90 x 300-1200	natúr	Class I.	
16 x 120 x 600-1500	natúr	Class I.	
15 x 90 x 500-1000	lakkozott	Class I.	
15 x 90 x 500-1000	olajozott	Class I.	
16 x 120 x 600-1500	lakkozott	Class I.	
16 x 120 x 600-1500	olajozott	Class I.	


SUCUPIRA		BENGAL	
Méret (mm)	Tömör csaphornyos parketta	Minőség	
15 x 120 x 600-1500	natúr	Class I.	
15 x 120 x 600-1500	olajozott lakkozott	Class I.	
Méret (mm)	Többrétegű parketta 4 széle fózolt	Minőség	
15(4) x 120 x 1200	lakkozott	Class I.	
15(4) x 120 x 1200	olajozott	Class I.	

SZOLGÁLTATÁSOK	
Megnevezés	
Felület kefézése	
Fózolás	
Csiszolás	
Horony mentén történő bemarkás (sicaflex gumicsíkhöz)	
Lakkozás - natúr	
Olajozás - natúr	

Doussie




Ipe




Iroko




Jatoba




Merbau




Teak




Tömör parketta



Többrétegű parketta



Ipari parketta



OSZTÁLYOZÁS

Class I.

A fa természetes színe és felépítése jellemzi, figyelembe véve, hogy a többnyire sötét színű egzóta fajoknál a színkülönbségek jobban láthatóak lehetnek, (pl. merbau, palisander és teak) de közvetlen nappali fény hatására az árnyalatok egységesebbé válnak. Szíjácsmentes, egészséges benőtt göcsök 8mm-ig, fekete göcsök 5mm-ig megengedettek. Kisebb felületi repedések 20mm-ig előfordulhatnak ipe, sucupira és bengal sucupira fajoknál. Egyes fajoknál, mint pl. merbau és doussie ásványi anyag zárványok a fa természetes jellemzői, ezért ezek reklamációját nem képezhetik. Sötét foltok a merbau esetében előfordulhatnak. A merbaunál felületi színszórtság fordul elő, melyet a fa szerkezete és kémiai összetétele okoz. A minőségi osztályozást követően a teljes mennyiség 2%-a alacsonyabb minőséget tartalmazhat. Afrosia, doussie és iroko fajok „class I” osztályozása szigorúbb. Az észak-amerikai diónál egészséges benőtt göcsök akár 10mm átmérőig, fekete göcsök 5mm átmérőig, valamint szíjács mely e fajnál természetes, megengedettek. Afrosia, doussie és iroko fajok „class I” osztályozása szigorúbb.

Class II.

Frizes és flóderos felület, természetes színszórtság, egészséges benőtt göcsök max. 15mm átmérőig, fekete göcsök max. 10mm átmérőig, egyes fajoknál fekete ereket. Szíjács és egyéb hibák nem elfogadhatóak. Felületi repedés 30mm-ig elfogadott. A minőségi osztályozást követően a teljes mennyiség 2%-a alacsonyabb minőséget tartalmazhat. FONTOS!!! A fekete dió osztályozása a „class II” ABC minőséget jelen. Szíjács megengedett, nagy göcsök 50mm átmérőig, (javított, feltöltött) repedések 20cm-ig előfordulnak. Natúr felületnél a repedések nyitottak. Lakozott teak burkolatnál korlátlan mennyiségű szíjács megengedett.

Class II.* - Teak Brasil

Természetesen sok színárnyalat jellemzi, mely a nap UV fényének hatására homogénné válik. Erősen rajzos felületű. Kis és nagy egészséges göcsök, fekete göcsök 5 cm átmérőig megengedettek. Szíjács korlátlanul megengedett.

ÉSZAK-AMERIKAI DIÓ OSZTÁLYOZÁSA

Select

A parketták többsége hibamentes, korlátozott mennyiségben ásványi zárványok és rajzosság megengedett. A szín barnás fekete, egyenletes (harmonikus) színárnyalatokkal. A 900mm hosszú elemek 3db max. 15mm-es egészséges göcsöt, 2db max. 8mm-es fekete göcsöt és 2 db 2x40mm-es ásványi zárványt tartalmazhatnak. A göcsök vagy ásványi zárványok nem lehetnek egymáshoz közel vagy együtt. Az egész szál egyenletes színű, általános megjelenése jó. Szíjács max. 5% lehet. Egyéb hiba nem fordul elő. Átlagos hosszúság 760mm.

Premium

60%-a Select 40%-a Classic

Classic

A fa minden természetes színárnyalatát és hibáit tartalmazhatja. Göcsök korlátlanul megengedettek. A 900mm hosszú elemeknél 3-6 db fekete göcs is megengedett akár 40mm átmérőig. Természetes ásványi zárványok, fekete göcsök szíjács megengedett. Minden göcs hézag tömítéssel ellátva. Max. 15% szíjács megengedett. Nincs korhadtság vagy gyártási hibás anyag. Az általános megjelenés rusztikus. Átlagos hosszúság 830mm

Egyéb tudnivalók

- Ha az ajánlatban lévő termék nincsen készleten, szállítási határidő 2-10 hét (megrendelés esetén pontosan visszaigazolván) 30%-os foglaló befizetése szükséges.
- A parketta hátoldalán minden hiba megengedett, kivéve, ha az csökkenti a tartósságát
- Egyes fajoknál pl. iroko vagy merbau a felületen foltok lehetnek, melyek a szárítás során keletkeznek. Ezek vizes bázisú alapozó és felületkezelő használata esetén még jobban láthatóvá válnak.
- Nedvességtartalom: 9% (+/-2%)
- A termékek megfelelnek az EN 14342 szabványnak
- Igény szerint elérhetőek az árlistán nem szereplő fajok és méretek is.
- Megrendelés esetén a szállítási határidő 2-10 hét. Megrendeléskor 30% foglaló fizetendő.